

Такие функции,
как Wi-Fi, AirPrint /
Google Cloud Print
и сканирование,
делают это лазерное
многофункциональное
устройство идеальным.

i-SENSYS
MF6180dw

you can



Создано для экономичной черно-белой печати во взаимосвязанной многопользовательской среде.

Простая и удобная черно-белая печать на этом принтере «4 в 1» с поддержкой Wi-Fi и облачной печати. Быстрая, энергоэффективная работа и скорость печати до 33 стр./мин позволяют сэкономить ваше время и деньги.

Ключевые характеристики

- Печать с различных устройств и сканирование на них с помощью мобильных решений Canon
- Простая беспроводная печать благодаря поддержке функций Apple AirPrint и Google Cloud Print
- Экономия средств благодаря уровню обычного потребления энергии 1,3 кВт ч в неделю
- Экономия времени и средств благодаря печати 33 стр./мин и автоматической двусторонней печати
- Улучшение процессов документооборота благодаря возможности прямого сканирования в электронную почту, сетевую папку или на устройство USB с помощью функции отправки SEND
- Настраиваемые кнопки, 5-строчный ЖК-экран и интерфейс удаленного пользователя повышают удобство работы и позволяют управлять принтером по сети
- Функция безопасной печати конфиденциальных документов позволяет защитить задания печати паролем

Что входит в комплект поставки

Основное устройство, картридж 719, кабель питания, краткое руководство по установке, пользовательское программное обеспечение и CD-диски с руководствами

Габариты (Ш x Г x В)

390 x 473 x 431 мм

Поддерживаемые ОС

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X 10.5.8 и выше
Linux



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ

Canon


Технические характеристики



- 1 Планшетный, с АДПД
- 2 Универсальный лоток на 50 листов
- 3 Лоток на 250 листов
- 4 Картридж 719: Дополнительно приобретаемый картридж 719Н

ПРИНТЕР Скорость печати Метод печати Качество печати Разрешение печати Время выхода первой страницы Двусторонняя печать Языки принтера Шрифты Поля печати Режим экономии тонера Печать с носителей памяти	До 33 стр./мин (A4) Монохромная лазерная печать До 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (AIR) 600 x 600 точек на дюйм 6 секунд Автоматическая UFR II-LT, PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript Level-3 45 масштабируемых шрифтов (PCL и PostScript) По 5 мм – сверху и снизу, слева и справа (Конверт: по 10 мм – сверху, снизу, слева и справа) Есть Поддерживаемые носители памяти USB-накопитель Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ Скорость копирования Время выхода первой копии Разрешение при копировании Режимы копирования Двустороннее копирование Количество копий Коэффициент масштабирования Режим экономии тонера Другие функции	До 33 стр./мин (A4) 8 секунд До 600 x 600 точек на дюйм Текст, Текст/Фото, Текст/Фото (Качество), Фото 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 99 копий 25–400% с шагом 1% Есть Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, идентификационная карта копирования
ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ SEND Сканирование на файловый сервер Сканирование в электронную почту Сканирование на USB-накопитель	SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
СКАНЕР Тип Разрешение при сканировании Глубина цветного сканирования Оттенки серого Совместимость Макс. ширина области сканирования	Цветной Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) 256 уровней TWAIN, WIA 216 мм
ФАКС Скорость модема Режим приема Разрешение факса Память факса Скоростной набор Групповой набор/адресаты Последовательная передача Сохранение в памяти Работа с двусторонними факсимильными сообщениями Другие функции	Super G3 – 33,6 кбит/с (до 3 секунд на страницу ^{[1])} Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной режим Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм До 512 страниц ^[1] Макс. 200 номеров (включая 19 номеров однокнопочного набора) Макс. 199 наборов / Макс. 199 адресатов Макс. 210 номеров 1 час Есть (прием и передача) Переадресация факса, Двойной доступ, Удаленный прием, ПК-факс (только для передачи), DRPD, ECM, Автоповтор набора, Отчет о результатах передачи, Отчет о результатах приема, Отчет об управлении коммуникациями
РАБОТА С БУМАГОЙ Тип сканера Подача бумаги (в стандартной комплектации) Подача бумаги (приобретается отдельно) Лоток вывода Типы материалов для печати Формат материалов для печати Плотность материала для печати	Планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД) Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство АДПД на 50 листов Кассета для бумаги на 500 листов На 150 листов Обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, высококачественная бумага, открытка, индексная карточка Основная и дополнительно приобретаемая кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), пользовательские форматы: Ширина: 76-216 мм, длина: 127-356 мм Устройство АДПД: Одностороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6 пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 215,9 x 355,6 мм, мин. 128 x 139,7 мм Двустороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Основная и дополнительно приобретаемая кассета: 60–128 г/м² Универсальный лоток: 60–163 г/м² Устройство АДПД: Одностороннее сканирование: 50 – 105 г/м², Двустороннее сканирование: 64 – 105 г/м²

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Тип интерфейса Поддерживаемые ОС Сетевой протокол Программное обеспечение и управление принтером Печать с мобильных устройств	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Беспроводной 802.11b/g/n Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 ^[2] / Server 2008 R2 ^[2] / Server 2003 ^[2] / Server 2008 ^[2] Mac OS X 10.5.8 и выше Linux ^[3] Печать: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Сканер: Эл. почта, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Службы приложений TCP / IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (аутентификация для SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, интерфейс удаленного пользователя (RUI), управление идентификаторами отделов Google Cloud Print Apple AirPRINT Приложение для печати Canon с мобильных устройств для (iOS/Android) Приложение Canon для сканирования с мобильных устройств для бизнеса (iOS/Android ^[4])
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Производительность Время прогрева Память Панель управления Габариты с лотками (Ш x Г x Д) Площадь для установки (Ш x Г x Д) Вес Условия эксплуатации Источник питания Энергопотребление Уровень шума	Макс. 50000 страниц в месяц Прибл. 11 секунд с момента включения питания 256 МБ (совместная) Черно-белый ЖК-экран (5-строчный) 390 x 473 x 431 мм 590 x 1279 x 933 мм (с установленной дополнительно приобретаемой кассетой) Прибл. 19,1 кг Температура: 10 – 30°C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220 – 240 В (±10%), 50 / 60 Гц (±2 Гц) Максимальное: прибл. 1200 Вт Режим работы: 550 Вт Режим ожидания: прибл. 9 Вт В спящем режиме: прибл. 2,2 Вт ^[5] Обычное потребление энергии: 1,3 кВт/ч в неделю Акустическая мощность ^[6] Активный режим: не более 6,8 дБ (А) Режим ожидания: без шума Уровень звукового давления ^[6] При работе: не более 53,0 дБ (А) Режим ожидания: без шума
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Наименования	Картридж 719 (2100 страниц ^[7]) Картридж 719 Н (6400 страниц ^[7]) PAPER FEEDER PF-44 (кассета на 500 листов) TEL 6 KIT LONG CORD (телефонная трубка)
Стандартное уведомление об отказе от ответственности. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ^[1] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1 ^[2] Функция сетевого сканирования не поддерживается ^[3] Распространение через интернет. Поддержка только печати ^[4] Дата выпуска: июнь 2014 г. ^[5] Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 3 Вт ^[6] На основании ISO7779. Указано в соответствии с ISO 9296. «Без шума» означает, что уровень звукового давления с позиции наблюдателя будет ниже абсолютного значения для фонового шума в соответствии с ISO7779. ^[7] На основании ISO/IEC19752	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian Edition
© Canon Europa N.V., 2014