



Компактный дизайн для большего удобства

Сканер Panasonic KV-S1015C в тонком и компактном корпусе, идеально подходит для небольших/домашних офисов. Он прост в управлении и обладает расширенными возможностями.



Характеристики

- Современный тонкий и компактный дизайн
- Высокая скорость цветного сканирования 20 стр./мин
40 изобр./мин
- Устройство автоподачи на 50 листов
- 3 отдельно настраиваемые кнопки сканирования
- Активный ролик предотвращения двойной подачи
- Простое автоматическое сканирование
- Сканирование пластиковых карт с тиснением
- Возможность облачного подключения


Просто

Сканирование в одно нажатие
Просто нажмите кнопку и отправьте документы по трем заранее настроенным направлениям.



Надежно

Активная система предотвращения двойной подачи
Ролик отделения периодически вращается в противоположном направлении подачи бумаги, чтобы снизить вероятность возникновения двойной подачи.



Быстро

Автоматическое сканирование
Для небольших объемов документов. Удобно для ручной подачи бумаги – просто вставьте документы непосредственно в сканер и они будут обработаны автоматически.



Технические характеристики

СКАНИРОВАНИЕ		Двустороннее сканирование	
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ		1-линейный CIS (контактный датчик изображения)	
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ*1 (A4, ПОРТРЕТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ)		До 20 стр./мин. / 40 изобр./мин. (ч/б режим 200 dpi)	
		До 20 стр./мин. / 40 изобр./мин. (полноцветный режим 200 dpi)	
РАЗРЕШЕНИЕ (ПОЛНОЦВЕТНЫЙ И Ч/Б РЕЖИМ)		Разрешение: 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) Оптическое: 300 / 600 dpi	
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВОЙНОЙ ПОДАЧИ		Ультразвуковой датчик	
СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ		JPEG (в полноцветном режиме и режиме оттенков серого)	
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ		Бинарный режим, режим оттенков серого (8 бит), полноцветный режим, вывод MultiStream	
ПЕРЕДАЧА ПОЛУТОНОВ В БИНАРНОМ РЕЖИМЕ		Метод размывания, диффузия ошибок	
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ		Автоматическое определение бинарного/цветного оригинала, вычитание цветов, удаление пустых страниц, двойное сканирование, равномерный фон, автоматическая обрезка, устранение перекоса, динамическая регулировка яркости, баланс белого с бумаги, резкость изображения, гамма-коррекция, автоматическое разделение, шумоподавление, устранение эффекта тени, зеркальное отображение, негативное отображение, разделение на 2 страницы и многое другое.	
ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ		Разделительный лист, сканирование одним нажатием	
БУМАГА	ФОРМАТ	Минимальный	48 мм x 70 мм
		Максимальный	216 мм x 2 540 мм
	ВЕС / ПЛОТНОСТЬ	По одному листу	40 – 209 г/м ²
		Несколько листов	40 – 209 г/м ²
		Пластиковые карты примерно до 0.76 мм по толщине + карты с тиснением (ISO стандарт 7810 ID-1, включая включает карты с тиснением)	
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ		До 50 листов (80 г/м ²), 3 пластиковые карты (ISO7810 ID-1)	
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ		Windows® XP SP3 или более поздняя версия (32-битная), Windows Vista® SP2 или более поздняя версия (32/64-битная), Windows® 7 и Windows® 8 (32/64-битная)	
ИНТЕРФЕЙС		USB 2.0 High-Speed, до 480 Мбит/сек	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		Переменное напряжение 100 – 120 В, 50 / 60 Гц Переменное напряжение 200 – 240 В, 50 / 60 Гц	
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	При сканировании	17 Вт или менее	
	В режиме ожидания	4.5 Вт или менее	
	В режиме «сна»	1.6 Вт или менее	
	В выключенном состоянии	0.3 Вт или менее	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		Температура	10 °C – 35 °C
		Относительная влажность	20 % – 80 %
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Температура	0 °C – 40 °C
		Относительная влажность	10 % – 80 %
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)*2		303 мм x 177 мм x 137 мм (без лотка автоподачи)	
ВЕС*2		2.7 кг	
В КОМПЛЕКТЕ:		На компакт-диске: драйверы к устройству, утилиты для Windows®, ISIS / TWAIN драйверы, программа Image Capture Plus (без оптического распознавания текста), Presto! PageManager 9*3, Presto! BizCard 6*3	
		Инструкция по безопасности, краткий справочник, направляющий карт, адаптер переменного тока и шнур питания, USB шнур	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ	НАБОР СМЕННЫХ РОЛИКОВ	KV-SS059 (ролик предотвращения двойной подачи x1, ролик подачи бумаги x1)	
	БУМАГА ДЛЯ ОЧИСТКИ РОЛИКОВ	KV-SS03	
	ПЛАНШЕТНЫЙ СКАНЕР	KV-SS081	

Размеры





Как партнер ENERGY STAR®, компания Panasonic гарантирует, что это оборудование соответствует рекомендациям ENERGY STAR в области эффективного использования электроэнергии.



Presto! PageManager 9

Presto! BizCard 6

*1 Скорость сканирования зависит от производительности компьютера, операционной системы, используемого приложения, методики измерения, размера файла с изображением и типа бумаги. Скорость сканирования измерена по методике компании Panasonic.

*2 Приведены приблизительные размеры и вес.

*3 Presto! PageManager и Presto! BizCard являются зарегистрированными торговыми марками NewSoft Technology Corporation в США и других странах.

*4 Выпуск версии Presto! PageManager 9 может отличаться по сравнению с другими доступными версиями данной программы.

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки
– ENERGY STAR® и товарный знак ENERGY STAR® являются зарегистрированными в США товарными знаками.

– ISIS® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком EMC Corporation в Соединенных Штатах и других странах.

– Microsoft®, Windows® и Windows Vista® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и / или других странах.

– Все остальные торговые марки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данный продукт был разработан в соответствии с директивой RoHS для снижения количества опасных химических веществ.

ДИСТРИБЬЮТОР:

